

Naziv proizvoda

Leiertherm 45 N+F

Broj Izjave o svojstvima:

LE DE771-1-01-03

4)

Leier Hungária Kft.
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Devecser ciglana

1) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Leiertherm 45 N+F

2) Identifikacija građevnog proizvoda (naziv, datum proizvodnje) nalazi se na naljepnici postavljenoj na pakiranju proizvoda

3) Namjena proizvoda:

može se koristiti za izgradnju zaštićenih zidova

6) Sustav za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava

2+ sustav

7) Identifikacijski broj ovlaštenog certifikacijskog tijela:

1139

Tijelo koje provodi početno ispitivanje i nadzor tvorničke kontrole proizvodnje.

Amt Der Wiener Landesregierung

Zertifizierungsstelle für Bauprodukte Austria

Identifikacijski broj certifikata o tvorničkoj kontroli proizvodnje:

1139-CPD-0203/05


9) Deklarirane vrijednosti svojstava:

CL P I 11 630(Dm8) 250x450x238 A T2 R2 L0,142

LD pečeni glineni zidni element, I. kategorija zidnog elementa

Oblik:

Struktura šupljina proizvoda može se u manjoj mjeri razlikovati.



HRN EN 771-1:2011.

Dimenzije i tolerancije dimenzija

Dimenzije i tolerancije dimenzija		duljina	širina	visina
Dimenzije	mm	250	450	238
Tolerancija srednje vrijednosti	T2	mm	± 4	± 5
Raspon dimenzija	R2	mm	4	5
Odstupanje ležećih površina od ravnine		mm	NPD	
Paralelnost ležećih površina		mm	NPD	
Podaci o gustoći materijala				
Bruto suha gustoća materijala		kg/m ³	630	
Neto suha gustoća		kg/m ³	NPD	
Tolerancija		kategorija	Dm ± 8%	

Podaci o nosivoj konstrukciji

Deklarirana tlačna čvrstoća okomito na ležeću površinu	N/mm ²	11
Standardna tlačna čvrstoća okomito na ležeću površinu	N/mm ²	12,52
Deklarirana tlačna čvrstoća u bočnom smjeru	N/mm ²	NPD
Standardna tlačna čvrstoća u bočnom smjeru	N/mm ²	NPD
Skupina zidnih elemenata	-	3
Postotak udjela šupljina	%	NPD
Udio udubljenja	%	NPD

Toplinsko-tehnički podaci

Koeficijent toplinske vodljivosti A10, suho, element	W/(mK)	0,142
--	--------	--------------

Ostali podaci

Razred reakcije na požar	razred	A1
Čvrstoća prionjivosti	N/mm ²	0,15
Paropropusnost	μ	5 /10
Sadržaj aktivnih topljivih soli	kategorija	S0
Trajnost, otpornost na smrzavanje	kategorija	NPD
Upijanje vode	%	NPD
Početno upijanje vode	kg/(m ² .min)	NPD
Deformacija uzrokovana vlagom	mm/m	NPD
Opasne tvari	-	NPD

ekvivalent prema Dodatku C norme HRN EN 998-2:2003
prema tablici 1 norme HRN EN 1745

F0 – nije prikladno za uporabu na nezaštićenim mjestima.
nije prikladno za uporabu na nezaštićenim mjestima.

10) Svojstva gore identificiranog proizvoda u skladu su s deklariranim svojstvima.

5) Ime, funkcija i kontakti podaci predstavnika:

Za izdavanje ove Izjave o svojstvima isključivo je odgovoran proizvođač naveden u točki 4.

Vraskó Zsolt, direktor

Leier Hungária Kft.

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

8460 Devecser, Sümegi út 093. hrsz. devecser@leier.hu